אקריליק SWI

צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים.

תאור המוצר: צבע אקרילי מט על בסיס מים לצביעה פנימי במראה מט.

שימושים: לצביעת פנימית של קירות טיח, בטון ולוחות גבס. מיוחד למוסדות, מקלטים, מרתפים ומשרדים.

תכונות: צבע מט דקורטיבי בעל כושר כיסוי ולובן גבוהים. הצבע נושם עם הדבקות טובה.

הכנת המשטח: יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק, ושמנים. הסר צבע ישן רופף ומתקלף. לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** ולאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת **סופר פריימר** ולהמתין 24 שעות לייבוש.

הוראות יישום: יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פכם במהלך הצביעה. יש לצבוע 2-3 שכבות אקריליק ולהמתין 3-4 שעות בין השכבות.

דילול: שכבה ראשונה ב 15-20% מים. שכבות נוספות ב10-15% מים

כושר כיסוי: כ8-9 מ"ר/ליטר

ייבוש: למגע שעתיים, בין השכבות: 3-4 שעות, ייבוש קשה הניתן לרחיצה: 7 ימים

ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש.

כלי צביעה: רולר סטאר גיל/מברשת סטאר גיל/התזה איירלס.

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

אזהרות: אין לצבוע ו כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
הרחק מהישג ידם של ילדים .
קרא את התווית לפני השימוש.

חיי מדף: 24 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום 04-9988988 / www.s-w.co.il