מטופילה חיצונית 1022

שפכטל למילוי,תיקון והחלקת קירות ובטון חיצוניים

תאור המוצר ושימושים : שפכטל איכותי רב תכליתי למילוי, תיקון והחלקת קירות וחיצוניים לפני צביעה. עמיד בפני רטיבות. מיוחד לחדרי אמבטיה מרפסות וחדרים לחים. **גוון לבן**.

תכונות:

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- נוח לעבודה
- קל לשפשוף
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים
- מקנה גימור מושלם לפני צבע עליון

הכנת הקיר: נקה היטב את הקיר מלכלוך, שמן, חלקים רופפים ואבק.
במגע עם מוצרי גבס, או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם המחלקה טכני.

הכנת החומר: ערבב טוב 4 חלקים חומר עם 1 חלק מים עד קבלה עיסה אחידה. המתן 5 דקות וערבב שנית. החומר מוכן לשימוש.

הוראות יישום: מרח בעזרת מרית (שפכטל) בשכבה שבין 2 מ"מ עד 10 מ"מ לפי הצורך .לאחר ייבוש מלא של החומר יש להחליק בעזרת נייר לטש עדין . מומלץ להמתין כ-4-3 ימים לפני צביעת הקירות

אשפרה: יש להרטיב לאחר 24 שעות ובמשך 3 ימים לקבלת חוזק ואיכות מעולה ומלאה .

אחסון: במיכל סגור, ובמקום מוצל, מאוורר ויבש.

חיי מדף: 12 חודשים

הערות כלליות: טווח טמפרטורה המותרת ליישום: 35-5 צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו. מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה