SHAMROCK

שפכטל אמריקאי למילוי והחלקה לשימוש פנימי

הגדרת המוצר: שפכטל אמריקאי מוכן לשימוש, המשמש להחלקת קירות גבס, טיח ובטון.

שימושים: החלקת קירות גבס, טיח ובטון ומילוי חיבורים בין מחיצות גבס.
מיועד להחלקה לתשתיות מסוג שליכטה, תשתיות צמנטיות ומינרליות לרבות גבס.

נתונים טכניים:

גוון: לבן
תצרוכת: 1-2 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת
ייבוש: למגע: 2-3 שעות, בין השכבות: 4-6 שעות, יבוש קשה: 24 שעות.
ניקוי: מים וסבון

הכנת השטח: המשטח המיועד לשימוש חייב להיות נקי מאבק, שמנים וכל לכלוך אחר. על המשטח להיות יבש לחלוטין. שכבות צבע חלשות או רופפות יש להסיר בעזרת שפכטל גירוד וללטש בנייר לטש.

הוראות יישום:

יישום קירות: מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף. יש לערבב את החומר היטב לקבלת הסמיכות הנדרשת. להחלקת קירות יש ליישם את השפכטל במרית, בשכבה דקה או עד שלוש שכבות לפי הצורך. להמתין לייבוש ולהחליק על ידי נייר לטש עדין.
הקפידו כי עובי מצטבר של כלל השכבות לא יעלה על 1.5 מ"מ. ניתן ליישם את המוצר גם בהתזה באמצעות מכשיר איירלס בוכנה.

יישום בחיבורי לוחות גבס: יישום שכבת שפכטל, חיזוק באמצעות רשת אינטרגלס, יישום שכבה נוספת להסתרת הרשת. במידהמיישמים צבע אקרילי מעל השפכטל, יש ליישם סופר פריימר.