קבוצת SWI

בונים איתנו איכות

פריימר לשליכט SWI

צבע יסוד לקירות גבס, בטון וטיח ולפני שליכט אקרילי צבעוני

תאור המוצר: יסוד אקרילי איכותי על בסיס מים לחיזוק וקישור התשתית לפני צבע עליון ושליכט אקרילי צבעוני.

שימושים: צבע יסוד לצביעת פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון ולוחות גבס.

תכונות: גוון לבן (ניתן לגוון לפי כל מניפה). בעל כושר כיסוי גבוה והידבקות מעולה. נושם.

הכנת המשטח והוראות יישום: יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק, ושמנים. הסר חלקים רופפים ומתקלפים.
לפני הצביעה בקירות פנים, יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** או **שפכטל אמריקאי.** לאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת **פריימר לשליכט** ולהמתין 24 שעות לייבוש. יש למרוח שליכט אקרילי צבעוני או כל צפוי אחר תוצרת SWI.
יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פכם במהלך הצביעה
דילול: בין 5-10% מים.
כושר כיסוי: כ6-8 מ"ר/ליטר בשכבה אחת.
ייבוש: למגע שעתיים, זמן ייבוש סופי עד 24 שעות.
כלים: רולר סטאר גיל/ מברשת מקצועית סטאר גיל.
ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש
תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.
חיי מדף: 24 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

אזהרות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 4 ימים הקרובים לפני או אחרי הצביעה או כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
הרחק מהישג ידם של ילדים .
קרא את התווית לפני השימוש.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום 04-9988988 / www.s-w.co.il