טורבוקריל TURBOCRYL SWI 2000

צבע אקרילי איכותי רחיץ בעל כיסוי גבוה בגימור מהודר לשימוש פנימי וחיצוני

תאור המוצר: צבע אקרילי איכותי רחיץ על בסיס מים לצביעה פנימי וחיצוני במראה מט מהודר.

שימושים: לצביעת פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון, לוחות גבס ולבנים.

תכונות: צבע מט דקורטיבי מהודר לגימור מושלם. בעל כושר כיסוי גבוה מאוד והידבקות מעולה, רחיץ ונושם.קל ונוח ליישום.

הכנת המשטח: יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק, ושמנים. הסר צבע ישן רופף ומתקלף. לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** ולאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת **סופר פריימר** ולהמתין 24 שעות לייבוש.

הוראות יישום: יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פכם במהלך הצביעה
יש לצבוע 2 שכבות טורבוקריל ולהמתין 3-4 שעות בין השכבות.

דילול: יש לדלל את הצבע 10 עד 15% במים נקיים.
כושר כיסוי: כ-10-12 מ"ר/ליטר
ייבוש: למגע שעתיים, בין השכבות: 3-4 שעות, ייבוש קשה הניתן לרחיצה: 7 ימים
ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש
ברק: מט מהודר
כלי צציעה: רולר סטאר גיל/מברשת סטאר גיל/התזה איירלס

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

אזהרות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה או כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
הרחק מהישג ידם של ילדים .
קרא את התווית לפני השימוש.

חיי מדף: 24 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום 04-9988988 / www.s-w.co.il