קבוצת SWI

בונים איתנו איכות

<u>פלקסיטק</u>

שפכטל למילוי,תיקון סדקים והחלקת קירות, טיח וגבס לשימוש פנימי

תאור המוצר ושימושים : שפכטל מקצועי רב שימושי למילוי, תיקון והחלקת קירות פנימים לפני צביעה.

תכונות:

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- נוח לעבודה
- קל לשפשוף
- אינו מתכווץ עם הייבוש

הכנת הקיר: נקה היטב את הקיר מלכלוך, שמן, חלקים רופפים ואבק.

הכנת החומר: ערבב טוב 2-2.5 חלקים חומר עם 1 חלק מים. המתן כדקה וערבב עד קבלה חומר אחיד ללא גושים. החומר מוכן לשימוש. זמן עבידות 90-60 דקות (תחוי במזג אוויר) לאחר הכנה.

הוראות יישום: מרח בעזרת מרית (שפכטל).לאחר ייבוש מלא של החומר יש להחליק בעזרת נייר לטש עדין .

ניקוי כלים: מים וסבון מיד לאחר גמר העבודה.

אחסון: באריזת מקורי, ובמקום מוצל, מאוורר ויבש.

חיי מדף: 12 חודשים