סופר רעף 1015 SWI

<u>תיאור המוצר:</u> דבק אקרילי מוכן לשימוש להדבקה ותיקון רוכבי רעפים בגוון מותאם לרעפים.

<u>שימושים עיקריים</u>:
אייפל רעף 1015 הינו חומר אקרילי איכותי לתיקון רעפים ורוכבי רעפים מכל הסוגים.

<u>יתרונות</u>:
חומר מוכן לשימוש ללא כל תוספת, אינו מכיל חומרים מזיקים למשתמש, הדבקה נקייה ונוחה למיישם, הדבקה חזקה וללא סדקים, מניעת חדירת גשם לחלל הגג, מעניק גימור נאה לאחר התיקון, גוון החומר מותאם לצבע הרעפים(אדום בורדו)

<u>הכנת התשתית</u>:
לפני ההדבקה חובה לנקות את הרעפים מאבק,שומנים וגופים בולטים ורופפים, יש להתאים את הרוכבים למקומם לפני מריחת הדבק אייפל רעף 1015, אין לבצע את החומר כאשר יורד גשם או כאשר צפוי לרדת גשם ב-96 שעות הקרובות.

<u>אופן היישום</u>:
יש למרוח בעזרת כף טייחים שכבת אייפל רעף 1015 בעובי של 2-5 מ"מ על גבי כל נקודות החיבור בין הרוכבים לעצמם ולרעפים בקצה הגג. יש להצמיד את הרוכבים למקומם המדויק ולנקות עודפים.

:<u>תיקון רעפים</u>
יש למרוח שכבת אייפל רעף 1015 על גבי סדקים ברעפי הגג, להצמיד פיסת רשת אינטרגלס ולהמתין לייבוש מלא, לאחר הייבוש יש למרוח שכבת אייפל רעף נוספת על גבי הרשת עד לקבלת כיסוי מלא. ייבוש מלא של החומר כשבוע ימים .

:<u>צריכה</u>
כ- 1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ .

:<u>הערות ואזהרות</u>
יישום אייפל רעף לא יתבצע במזג אויר של גשמים עד לייבוש סופי של החומר, אין לעבוד בטמפרטורה גבוהה מ- 35 מעלות צלזיוס ונמוכה מ- 5 מעלות צלזיוס , החומר לא למאכל, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, במגע של החומר בעיניים יש לפנות במיידי לייעוץ רפואי.