סופר סיד SWI

צבע סיד סינתטי על בסיס מים לקירות ותקרות פנים

שימושים: צבע לבן לצביעת פנימית של קירות טיח, תקרות,בטון ולוחות גבס. מיוחד למוסדות, מקלטים, מרתפים ומשרדים ובניה חדשה.

תכונות: צבע מט דקורטיבי בעל כושר כיסוי ולובן גבוה. אינו מצהיב ומאפשר לקיר "לנשום". הדבקות טובה לתשתית.

הכנת המשטח: יש לוודא שהמשטח יבש ונקי ללא אבק, ושמנים. הסר צבע ישן רופף ומתקלף.
לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** ולאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת **סופר פריימר** ולהמתין 24 שעות לייבוש.

הוראות יישום: יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פכם במהלך הצביעה
יש לצבוע 2-3 שכבות סופר סיד ולהמתין 3-4 שעות בין השכבות תלוי במזג אוויר.

דילול: שכבה ראשונה ב 10-15% מים. שכבות נוספות ב5% במים.
בהתזה איירלס דללו 20-25% במים

כושר כיסוי: כ9-8 מ"ר/ליטר (שתי שכבות) בהתאם לסוג התשתית

ייבוש: למגע שעתיים, בין השכבות: 3-4 שעות, ייבוש קשה לפחות 96 שעות.

ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש

כלי צציעה: רולר סטאר גיל/מברשת סטאר גיל/התזה איירלס

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

אזהרות: אין לצבוע ו כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
הרחק מהישג ידם של ילדים .
קרא את התווית לפני השימוש.

חיי מדף: 24 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום 04-9988988 / www.s-w.co.il