

דבק גמיש 1007 – בעל תו תקן C1TE-S1 4004

דבק צמנטי איכותי להדבקה קרמיקה, וגרניט פורצלן על בטון, בלוק בטון וטיח.

תכונות:

- קל ליישום,
- חוזק הדבקה גבוה ביותר,
- שומר על תכונותיו בשינויים טרמיים.
- אין החלקת אריחים בזמן הדבקה

שימושים:

- הדבקת קרמיקה, גרנית פורצלן, אבן טבעית, אבן "כורכרית", פסיפס, שיש וסיליקט.
- הדבקה על תשתיות: בטון, בלוק בטון, טיח צמנטי, לוחות גבס וכד'.
- מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 5566 לריצוף ות"י 2378 חלק 4.
- לשימוש חיצוני ופנימי.



נתונים טכניים:

תצרוכת אופיינית	כ 1.6 ק"ג/מ"ר בעובי של 1 מ"מ
משך עבירות לתערובת (Pot Life)	עד 3 שעות (כתלות בטמפרטורה)
זמן פתוח (Open Time)	כ-30 דקות
טמפרטורה יישום	5-35 מעלות צלזיוס
גמישות	S1
עובי שכבה	5-10 מ"מ.

הכנת התשתית: לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטייח, שכבת הדבק והאריחים עפ"י הדרישות התקנים הרלוונטיים. לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שומנים, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

הכנת הדבק: יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים. להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק תוך עירבול באמצעות מערבול חשמלי עד קבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של 5 דקות יש לערבול בערבול נוסף קצר, לאחר מכן הדבק מוכן לעבודה.

יישום: יש למרוח שכבה דקה של הדבק בעזרת מרית חלקה על התשתית. כאשר השכבה הראשונה טרייה יש למרוח שכבה שניה בעזרת מרית משוננת בזווית של 45-60 מעלות כלפי המצע. עומק השן המומלץ הוא עפ"י עובי האריח. בנוסף חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת מרית חלקה.

מצמידים את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי (שיטת רטוב על רטוב), מהדקים באמצעות פטיש גומי. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים (מינימום 3 מ"מ) ולמלא פוגות ברובה משוריינת SWI.



בקרת איכות:

בדיקת כיסוי הדבק במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח בכ- 85% משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים.

אזהרות:

1. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
2. אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
3. אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
4. למניעת התייבשות התערובת יש לערבב כל 15-20 דקות.
5. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ע"י הוספת מים.
6. למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
7. מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
8. אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות תקנים ישראלים 2378, 5566 ו-314.
9. היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.

חיי מדף: מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לחומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו ע"פ ההוראות היצרן.





License No. 107738 to mark a commodity with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

SHOSHANI AND WEINSTEIN CO. LTD.

86, Halutzei Hata'asia St., Haifa, Israel

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:
Adhesives For Tiles: Definitions And Specifications

**These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 4004 Part 1 Edition October 2013**

Models:

1. 1116
C2TE-S1
2. 1007
C1TE-S1

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order, imposed by law on the abovementioned commodities

This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 510449689

Dr. Gilad Golub
CEO



The standards Institution of Israel
42 Chaim Levanon St,
Tel-Aviv 6997701

היתר מספר 107738 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

חברת שושני את וינשטיין בע"מ

חלוצי התעשייה 86, חיפה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4004 חלק 1 מהדורה אוקטובר 2013

דגמים:

1. "דבק גמיש 1116"
כינוי מסחרי C2TE-S1
2. "דבק קרמיק בונד גמיש 1007"
כינוי מסחרי C1TE-S1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 510449689

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 1




מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701